

Til

Malersvenden

Søborg, d. 19. januar 2015

Vedr. Amailegade Vinduesprojekt

Række F (Beck & Jørgensen A/S) opdeles i højre og venstre

Behandlingsforslag til venstre:

- Afvaskning med Grundrengøring 110 til ren og ikke afsmittende bund
- Løstsiddende maling og kit afrenses til fast og bæredygtig bund
- Områder med rust afrenses til rent metal
- 2 gange pletning af beslag og hængsler med Rustgrunder 769
- Bart træ plettes til mætning med Grundingsolie 130
- Kitning af kitfals og evt. små huller og revner med linoliekit
- Pletning med Oliegrund 723
- 1 gang stryging af alle flader med Oliegrund 723
- 2 gange færdigmaling med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade

Behandlingsforslag til højre:

- Afvaskning med Grundrengøring 110 til ren og ikke afsmittende bund
- Løstsiddende maling og kit afrenses til fast og bæredygtig bund
- Områder med rust afrenses til rent metal
- 2 gange pletning af beslag og hængsler med Rustgrunder 769
- Bart træ plettes til mætning med Grundingsolie 130
- Kitning af kitfals og evt. små huller og revner med linoliekit
- Pletning med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade
- 3 gange færdigmaling med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade

Det tilstræbes at der ved hver påføring af færdigmalingen opnås ca. 100 my. våd lagtykkelse.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til mig på 21218613

Med venlig hilsen
Beck & Jørgensen A/S

Lars Bo Christensen
Teknisk konsulent

Anvisningerne fritager ikke de implicerede i byggeriet for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til pågældende brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar, helt på linie med det der gælder for selvstændigt udarbejdede løsninger. Anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.